

MODO DE USAR

Quatro passos e a peça está protegida.

300
ML

250
G LÍQUIDOS

 **Cinza escuro**
COR ÚNICA

1

Limpe

Remova óleo, poeira e ferrugem solta da superfície. O spray protege o aço — ele não age sobre a corrosão já instalada por baixo.

2

Agite

Chacoalhe por 4 minutos depois que a bolinha se soltar — e continue agitando durante o uso. Faça movimentos circulares, não de vaivém.

3

Aplique

Pulverize a 20–25 cm de distância, em camadas finas e uniformes, cobrindo toda a área afetada pelo corte ou pela solda.

4

Reforce

Aplique a 2ª demão assim que a primeira estiver seca ao toque. É ela que garante a espessura de zinco necessária.

Aceita pintura por cima. Depois de completamente seco, o revestimento recebe tinta de acabamento, quando a peça precisa entrar no padrão de cor do projeto. Faça sempre um teste prévio de compatibilidade.



GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA DESDE 1992

Cortou, furou ou soldou a peça galvanizada? O spray devolve a proteção do zinco exatamente onde ela foi perdida — na sua própria oficina, sem novo banho e sem frete extra.



Veja o vídeo

Aplicação real sobre ponto de solda, ficha técnica completa e perguntas frequentes em tubozinc.com.br

Quer comprar ou revender? Fale com a gente.

 **WhatsApp / Telefone**
(11) 99168-1004 · (11) 4076-2298

 **E-mail**
contato@tubozinc.com.br

 **Site**
www.tubozinc.com.br

 **Fábrica**
Diadema — São Paulo



LANÇAMENTO

Zincagem a Frio em Spray

A solução completa para estruturas metálicas. A proteção do zinco onde a galvanização não chega.



tubozinc.com.br

Tubozinc Galvanização Ltda · Diadema — SP

POR QUE É INDISPENSÁVEL

Toda peça galvanizada perde proteção quando é trabalhada.



A solda queima o zinco

Ao soldar uma peça galvanizada, o calor destrói a camada de zinco ao redor do cordão. É ali que a ferrugem começa.



Corte e furo expõem o aço

Corte, furo, esmerilhamento e cantos vivos deixam o aço nu, sem proteção contra a umidade.



O spray restaura a proteção

A Zíncagem a Frio Tubozinc recompõe a barreira de zinco nesses pontos, devolvendo a proteção da peça.



Rápido e no local

Sem retrabalho e sem novo banho de zinco: agitou, aplicou, protegeu. Ideal para obra e manutenção.

E se o corte não for retocado? O galvanizado ainda sai na frente.

Mesmo quando o material é cortado ou furado e a face de corte fica sem zinco, **o zinco que permaneceu ao redor age como metal de sacrifício**: ele se corrói primeiro e protege parcialmente a região exposta. Ou seja, mesmo sem o retoque a peça ainda estará **mais protegida do que um aço que nunca passou pela galvanização**. O spray existe para eliminar de vez essa área de risco.

A INTELIGÊNCIA POR TRÁS DO SPRAY

Menos frete, menos prazo, mesma proteção.



O desafio logístico

Fabricar a estrutura inteira para só depois enviá-la à galvanização gera **custo alto de transporte** e prolonga o cronograma da obra — a peça pronta é volumosa, delicada, e o caminhão vai e volta.



A solução definitiva

Compre **perfis já galvanizados** no seu distribuidor de aço. Ao cortar e soldar na oficina, a proteção sai apenas naqueles pontos — e o spray atua de forma cirúrgica neles. A peça fica integralmente protegida, **sem nenhum envio extra**.



PARA QUEM É

Vantagens em cada ponta do negócio.

SERRALHERIAS, INDÚSTRIAS E CONSTRUTORES

- **Máxima eficiência:** compre o aço galvanizado, monte a estrutura e finalize a proteção na sua própria oficina.
- **Sem retrabalho:** nada de pontos de ferrugem nas soldas comprometendo a durabilidade da obra.
- **Acabamento uniforme:** a região reparada fica na cor do material, sem contraste visível.

DISTRIBUIDORES DE AÇO

- **Venda de valor agregado:** não venda apenas o aço — ofereça a solução completa.
- **Diferencial de mercado:** perfis galvanizados Tubozinc + spray de reparo, um sistema só.
- **Ticket médio maior:** produto prático, de alto giro, que complementa a venda diária de perfis.

Perguntas frequentes

Substitui a galvanização da peça inteira?

Não. Ele é a solução para os pontos onde o banho eletrolítico já não pode chegar — corte, furo e solda —, criando ali uma barreira de zinco altamente eficaz.

Serve para qualquer peça metálica?

Serve para aço e ferro em geral. Foi pensado para restaurar peças galvanizadas, mas também protege estruturas, grades, portões e componentes que nunca passaram por galvanização.

Posso aplicar sobre superfície enferrujada?

A superfície precisa estar limpa e seca. Remova óleo, poeira e a ferrugem solta com escova de aço ou lixa antes de aplicar.